



Lubrificanti per l'industria alimentare e farmaceutica

Campo di applicazione: bulloni

Indicazioni per la scelta	Nome del prodotto	Olio di base/ispessente	Campo di temperature d'impiego (°C)	Densità a 20 °C (g/cm ³)
Pasta lubrificante e per montaggio per il campo delle normali temperature d'esercizio USDA H1 esente da olio minerale	Klüberpaste UH1 84-201	Idrocarburo sintetico/PTFE	da - 45 a 120	1,13
Pasta lubrificante e per montaggio per alte temperature USDA H1 esente da olio minerale				
	Klüberpaste UH1 96-402	Olio di glicole polialchilico/silicato, lubrificante solido	da - 30 a 1.200	1,58

Viscosità dell'olio di base DIN 51 562 T1 (mm ² /s) 40 °C ≈	Colore	Penetrazione lavorata DIN ISO 2137 (0,1 mm) ≈	Carico saldante su apparecchio a quattro sfere DIN 51 350 (N)	Altre indicazioni
200	bianco	da 310 a 340	> 3000	Buona resistenza all'acqua con buon comportamento anticorrosivo, esente da metalli, comportamento neutrale nei confronti di acciai legati. Per l'impiego quale pasta lubrificante e per montaggio in guide, cerniere, rulli e simili. Quale pasta per montaggio per acciai atolegati per l'ottimizzazione della coppia di serraggio e per uno smontaggio più agevole dopo lunghi periodi in esercizio.
360	bianco	da 265 a 295	> 2500	Buon comportamento alle alte temperature, buona protezione anticorrosiva, esente da metalli, comportamento neutrale nei confronti di acciai legati. Per l'impiego quale pasta per montaggio per viti prigioniere, bussole e simili. Pasta lubrificante per guide, cerniere, ecc.

Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto

Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it