


## 6.0 RINVII ANGOLARI RL


## RIGHT ANGLE GEARBOX RL

## WINKELGETRIEBE

|     |                               |                                   |                                  |     |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 6.1 | Caratteristiche               | <i>Characteristics</i>            | Merkmale                         | 100 |
| 6.2 | Designazione                  | <i>Designation</i>                | Bezeichnung                      | 101 |
| 6.3 | Fattore di servizio FS        | <i>Service factor FS</i>          | Betriebsfaktor FS                | 102 |
| 6.4 | Dati tecnici                  | <i>Technical data</i>             | Technische Daten                 | 102 |
| 6.5 | Carichi radiali e assiali (N) | <i>Radial and axial loads (N)</i> | Radial und axial Belastungen (N) | 102 |
| 6.6 | Dimensioni                    | <i>Dimensions</i>                 | Abmessungen                      | 103 |

Documento scaricabile dal sito: [www.emporiodelcuscinetto.it](http://www.emporiodelcuscinetto.it)





I rinvii angolari serie **RL** sono stati progettati per applicazioni industriali ove occorra trasmettere un moto rotatorio di potenza tra alberi disposti perpendicolarmente tra loro. Possono essere a 2 o 3 uscite con rapporto di trasmissione: 1:1 o 2:1.

## 6.1 Caratteristiche

### Carter

Monoblocco rigido in lega d'alluminio con 5 piani di attacco e 3 possibilità di centraggio.

### Ingranaggi

Conici a dentatura spiroideale GLEASON. Sono costruiti in acciaio al Nickel-Cromo e sottoposti ad un trattamento superficiale di cementazione e tempra e successivo roddaggio. Il gioco angolare fra gli ingranaggi è regolato per garantire un ingranamento ed una silenziosità ottimali; a richiesta possono essere forniti con gioco angolare ridotto fino a 5'.

### Alberi

Sono costruiti in acciaio con una resistenza di 80 Kg/mm<sup>2</sup> e protetti superficialmente contro la corrosione.

L'attacco esterno è previsto con un trascinamento a linguetta a norma UNI (ad eccezione della grandezza 1). Le posizioni angolari delle linguette sugli alberi entrata e uscita non hanno particolari riferimenti tra loro

### Cuscinetti

Sono a sfere, largamente dimensionati e a gola profonda.

### Tenute lubrificante interno

Con anelli di tenuta su tutti i modelli. A richiesta sono disponibili anelli speciali per alte o basse temperature.

### Lubrificazione

I rinvii vengono forniti già equipaggiati di lubrificante: la grandezza 31 con grasso permanente; tutte le altre grandezze con olio.

**RL** Series right- angle drives are designed for industrial applications where rotary power must be transferred between two shafts at right-angles to each other. RL series units are available in 6 different sizes with 2 or 3 outputs and with 1:1 or 1:2 transmission ratios.

## 6.1 Features

### Housing

Single-piece aluminium alloy casting with 5 mounting points and 3 flanges.

### Gears

CONIFLEX bevel gears cut on GLEASON hobbing machines; localised contact to ensure maximum load capacity and reverse rotation. Nickel-Chrome steel gears with surface case-hardened gear teeth; this ensures maximum service life while leaving the tooth core tough and flexible to resist mechanical shocks. Units are manufactured with backlash tolerances to ensure perfect gear engagement and silent operation. Backlash tolerances can be reduced to a minimum of 5' if specifically requested.

### Shafts

Manufactured in steel with 80Kg/mm<sup>2</sup> resistance and surface treatment for corrosion protection.

Shaft coupling on the power take-off is by ISO standard keyways (except for size 1). Keyways can be made at any angle.

### Bearings

Large bearings in deep races.

### Oilseals

Oilseal rings are fitted to all models. Special seal rings for high or low temperatures are available upon request.

### Lubrication

Units are supplied ready filled with lubricant. Size 31 units are filled long-life grease; all other sizes are oil filled.

Die Winkelgetriebe der Serie **RL** sind für den industriellen Einsatz geeignet, wenn die Drehbewegung um 90° umgelenkt werden muss. Die Getriebe sind mit 2 oder 3 Wellenenden ausgerüstet und können mit Untersetzungsverhältnis 1:1 bzw. 1:2 geliefert werden.

## 6.1 Merkmale

### Gehäuse

Starres Getriebegehäuse aus Leichtmetall; 4 oder 5 Befestigungsflächen und 3 Zentrierlagen.

### Verzahnung

Auf GLEASON-Maschinen hergestellte Kegelräder (CONIFLEX -Verzahnung), welche höchste Belastbarkeit gewährleisten und für beide Drehrichtungen geeignet sind. Die Kegelräder sind aus Nickel - Chrom - Stahl; die spezielle Oberflächenbehandlung (Einsatzhärtung) sichert größte Verschleißfestigkeit, wobei der Zahnkern jedoch zäh und elastisch bleibt, um die mechanischen Stöße zu dämpfen. Das Zahnflankenspiel zwischen den Rädern ist für optimale Eingriffseigenschaften und Laufruhe ausgelegt; auf ausdrücklichen Wunsch kann das Spiel bis auf 5' reduziert werden. Lieferzeit und Preis auf Anfrage.

### Wellen

Aus spezialbehandeltem Stahl mit einer Festigkeit von 80 kg/ mm<sup>2</sup>; korrosionsgeschützt.

Die Abtriebswelle ist mit Paßfedern nach UNI - Norm versehen (mit Ausnahme der Baugröße 1). Die Paßfedern können jede beliebige Winkelposition einnehmen.

### Lager


Großzügig dimensionierte Kugellager mit tiefer Laufrille.

### Dichtungen

Sämtliche Typen sind mit Dichtringen versehen. Auf Anfrage sind Spezialdichtringe für hohe bzw. niedrige Temperaturen lieferbar.

### Schmierung

Die Winkelgetriebe sind bei Auslieferung bereits mit Schmiermittel gefüllt. Die Baugröße 31 ist mit Lebensdauer-Fettschmiereung, die anderen Größen sind mit Ölschmiereung versehen.



## 6.2 Designazione

## 6.2 Designation



## 6.2 Bezeichnung

| Macchina<br>Machine<br>Maschine | Tipo<br>Type<br>Typ        | Pos. alberi<br>Shafts position<br>Wellenposition | -          | Versione<br>Ausführung |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>RL</b>                       | <b>32</b>                  | <b>AB</b>                                        | <b>1:1</b> | <b>3FL</b>             |
| <b>RL</b>                       | 31<br>32<br>33<br>34<br>42 | AB<br>AC<br>BC                                   | 1:1<br>2:1 | 3FL                    |

Posizione alberi e sensi di rotazione

Shafts position and direction of rotation

Wellenposition und Drehrichtung



PA = albero entrata  
= albero uscita lato corona conica  
C = albero uscita lato opposto alla corona conica

Le figure mostrano, per ogni versione, i sensi di rotazione degli alberi.

Per ogni versione, lo stesso rinvio è rappresentato in due posizioni ruotate di 180°.

A = Input shaft  
B = Output shaft on ring bevel gear side  
C = Output shaft on opposite side to ring bevel gear


For each version, the figures will show the shaft directions of rotation.

For each version, the same transmission is shown in two positions turned by 180°.

A = Antriebswelle  
B = Abtriebswelle Seite Kegelkranz  
C = Abtriebswelle auf der gegenüberliegenden Seite des Kegelkränzes

Die Abbildungen zeigen für jede Version die entsprechende Drehrichtung der Wellen.

Für jede Version wird das gleiche Getriebe in zwei, jeweils um 180° versetzten Positionen dargestellt.



### 6.3 Fattore di servizio FS

### 6.3 Service factor FS

### 6.3 Betriebsfaktor FS

|   | h/d |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
|   | 3   | 8   | 12  | 24  |
| A | 0.7 | 0.9 | 1   | 1.3 |
| B | 0.9 | 1   | 1.3 | 1.8 |
| C | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |

**A**  
carico uniforme  
*uniform load*  
Gleichmäßiger Betrieb

**B**  
carico con urti modesti  
*load with moderate shocks*  
Mittelstarke Stöße beim Betrieb

**h/d**  
ore di funzionamento giornaliero  
*hours of operation per day*  
Tägliche Betriebszeit in Std.

**C**  
carico con urti  
*load with shock*  
Starke Stöße beim Betrieb

**N.B.**  
Verificare che la temperatura di esercizio non superi i valori da -20°C a +80°C.

Nel caso del rapporto 2:1 non usare il rinvio in moltiplicazione (cioè entrando dall'albero B o C) oltre 700 giri al minuto.

**N.B.**  
*Check that the operating temperature is not outside the range -20°C / +80°C.*

*If you require a 2:1 ratio, do not use a speed multiplier (i.e. with inputs on shaft B or C) which operates at more than 700 rpm.*

**N.B.**  
Die Betriebstemperatur sollte nicht außerhalb des folgenden Bereichs liegen:  
- 20°C / + 80 °C.

Falls die Getriebe als Übersetzungsgetriebe (ins Schnelle) verwendet werden sollen, ist darauf zu achten, dass die Antriebsdrehzahl an der Welle B oder C 700 Upm nicht überschreiten darf.

### 6.4 Dati tecnici

### 6.4 Technical data

### 6.4 Technische Daten

| $n_2$<br>min <sup>-1</sup> | i       | RL 31 |      | RL32 |      | RL33 |      | RL34 |      | RL42 |      |
|----------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                            |         | 1:1   | 2:1  | 1:1  | 2:1  | 1:1  | 2:1  | 1:1  | 2:1  | 1:1  | 2:1  |
| 3000                       | T2 [Nm] | 2.0   | —    | 7.7  | —    | 20.2 | —    | 33   | —    | 5.7  | —    |
|                            | P1(kW)  | 0.63  | —    | 2.5  | —    | 6.5  | —    | 11   | —    | 1.7  | —    |
| 1400                       | T2 [Nm] | 2.4   | 0.9  | 8.6  | 4.2  | 25.2 | 17.9 | 42   | 29.5 | 8.4  | 6.7  |
|                            | P1(kW)  | 0.37  | 0.14 | 1.3  | 0.65 | 3.9  | 2.8  | 6.5  | 4.5  | 1.2  | 0.94 |
| 1000                       | T2 [Nm] | 2.6   | 1.0  | 9.2  | 4.5  | 27.1 | 19   | 46   | 33   | 9.8  | 8.0  |
|                            | P1(kW)  | 0.29  | 0.11 | 1.0  | 0.50 | 3.0  | 2.1  | 5.1  | 3.6  | 0.98 | 0.80 |
| 600                        | T2 [Nm] | 2.9   | 1.1  | 10   | 5    | 29.7 | 21   | 53   | 37   | 12.4 | 10.2 |
|                            | P1(kW)  | 0.19  | 0.07 | 0.67 | 0.33 | 2.0  | 1.4  | 3.5  | 2.5  | 0.75 | 0.62 |
| 300                        | T2 [Nm] | 3.4   | 1.3  | 11.6 | 5.6  | 34.7 | 23   | 63   | 41   | 16.4 | 13.9 |
|                            | P1(kW)  | 0.11  | 0.04 | 0.39 | 0.19 | 1.2  | 0.77 | 2.1  | 1.4  | 0.50 | 0.42 |
| 100                        | T2 [Nm] | 4.2   | 1.5  | 14.5 | 6.2  | 44   | 26   | 79   | 44   | 25.4 | 22   |
|                            | P1(kW)  | 0.05  | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.49 | 0.29 | 0.89 | 0.49 | 0.25 | 0.22 |
| 50                         | T2 [Nm] | 4.7   | 1.7  | 16.5 | 6.7  | 50.5 | 27   | 89   | 46   | 33   | 25.7 |
|                            | P1(kW)  | 0.03  | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.28 | 0.15 | 0.5  | 0.26 | 0.17 | 0.13 |
| Kg                         |         | 0.3   |      | 1.2  |      | 3.5  |      | 5.7  |      | 2    |      |

### 6.5 Carichi radiali e assiali (N)


### 6.5 Radial and axial loads (N)

### 6.5 Radiale und Axiale Belastungen (N)

|      | Fr  | Fa  |
|------|-----|-----|
| RL31 | 210 | 110 |
| RL32 | 410 | 200 |
| RL33 | 760 | 430 |
| RL34 | 880 | 490 |

**Fr:**  
Carico radiale max. N applicato a metà della sporgenza dell'albero  
*Max. radial load in N*  
Radial - Belastung (max.) in N

**Fa:**  
Carico assiale max. N  
*Max. axial load in N*  
Axial - Belastung (max.) in N




6.6 Dimensioni

6.6 Dimensions


6.6 Abmessungen

**RL 31**



**3FL**




**AB**



**AC**




**BC**




## RL 32 - RL 33 - RL 34




3FL



AB




AC



BC

|              | A   | B  | C  | D <sub>H</sub> | b | t1   | E  | F  | G    | H  | I  | L  | N  | O  | O <sub>1</sub> | P    | Q <sub>H6</sub> | R <sub>H6</sub> | S   | T   | U | V   | Z  |
|--------------|-----|----|----|----------------|---|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----------------|------|-----------------|-----------------|-----|-----|---|-----|----|
| <b>RL 32</b> | 52  | 18 | 66 | 15             | 5 | 12   | 35 | 26 | 6.2  | 50 | 7  | 52 | 24 | 24 | 24             | 8.3  | 35              | —               | 5   | 90  | — | 104 | 27 |
| <b>RL 33</b> | 76  | 27 | 96 | 20             | 6 | 16.5 | 50 | 38 | 8.3  | 74 | 8  | 75 | 38 | 38 | 38             | 8.3  | 55              | 52              | 3.5 | 140 | 5 | 150 | 40 |
| <b>RL 34</b> | 100 | 38 | 98 | 25             | 8 | 21   | 70 | 38 | 10.3 | 98 | 13 | 80 | 45 | 45 | 70             | 10.3 | 65              | 62              | 3.5 | 150 | 2 | 160 | 60 |



6.6 Dimensioni

6.6 Dimensions

6.6 Abmessungen

**RL 42**

**3FL**

