



CATALOGO INGRASSATORI AUTOMATICI



PERMA CLASSIC

IL PIU' CLASSICO TRA I LUBRIFICATORI

CAMPO DI IMPIEGO

- per la lubrificazione di singoli punti su cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, catene, guide, ingranaggi scoperti, ecc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- contenitore di metallo
- azionamento elettrochimico
- affidabile, completamente automatico, non richiede manutenzione
- lavora in qualunque posizione, anche sott'acqua
- campo di temperatura di impiego da 0 °C fino a +40 °C
- pressione massima di erogazione: 4 bar
- certificato antideflagrante
- elettrolita: acido citrico (sicurezza e rispetto dell'ambiente)
- volume di lubrificante: 120 cc



con viti di attivazione di diversi colori (guarnizione nera) secondo i diversi tempi di erogazione: gialla = 1 mese, verde = 3 mesi, rossa = 6 mesi, grigia = 12 mesi (con grasso SF 01, in condizioni di laboratorio e temperatura di riferimento di 20 °C)



PERMA FUTURA

IL LUBRIFICATORE TRASPARENTE E RICICLABILE

CAMPO DI IMPIEGO

- per la lubrificazione di singoli punti su cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, catene, guide, ingranaggi scoperti, ecc.
- ottimale in zone di impiego "igienicamente pure"
- ideale in presenza di agenti corrosivi e di forte umidità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- contenitore in plastica trasparente
- azionamento elettrochimico
- resistente alla corrosione e riciclabile

- **il corpo trasparente permette di vedere continuamente la situazione dell'erogazione**
 - **affidabile, completamente automatico, non richiede manutenzione**
 - **lavora in qualunque posizione, anche sott'acqua**
" campo di temperatura di impiego da 0 °C fino a +40 °C
 - **pressione massima di erogazione: 4 bar**
 - **certificato antideflagrante**
 - **elettrolita: acido citrico (sicurezza e rispetto dell'ambiente)**
 - **volume di lubrificante: 100 cc**
- 
- **con viti di attivazione di diversi colori (guarnizione rosa) secondo i diversi tempi di erogazione:**
 - **gialla = 1 mese, verde = 3 mesi, rossa = 6 mesi (con grasso SF 01, in condizioni di laboratorio e temperatura di riferimento di 20 °C)**



PERMA FROST

IL LUBRIFICATORE PER LE BASSE TEMPERATURE

CAMPO DI IMPIEGO

- **per la lubrificazione di singoli punti su cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, catene, guide, ingranaggi scoperti ecc.**
- **ottimale per le temperature-ambiente molto basse, come per es. su macchine e impianti di raffreddamento e/o congelamento.**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **contenitore di metallo**
 - **azionamento elettrochimico**
 - **pressione massima di erogazione: 4 bar**
 - **affidabile, completamente automatico, non richiede manutenzione**
 - **lavora in qualunque posizione, anche sott'acqua**
 - **elettrolita: acido acetico (sicurezza e rispetto dell'ambiente)**
 - **possibilità di vedere la fine dell'erogazione**
 - **volume di lubrificante: 120 cc**
 - **campo di temperatura di impiego da -25 °C fino a +10 °C**
- 
- **vite di attivazione nera. Il tempo di erogazione dipende dalla temperatura. Temperatura +10°C erogazione per 1 settimana, temperatura +0°C erogazione per 2 settimane, temperatura -10°C erogazione per 6 settimane, temperatura -20°C erogazione per 14 settimane, temperatura -25°C erogazione per 25 settimane.**

Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto s.r.l.
Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it