



emporio del cuscinetto

PRODOTTI ELETTROMECCANICI



PERMA STAR

STANDARD

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Lubrifica tutti i punti sia con olio che con grasso, non appena attivato**
- **Eroga con precisione, indipendentemente dalla temperatura**
- **Limitatore automatico di pressione a 5 bar**
- **4 tipi di erogazione (1, 3, 6 o 12 mesi), regolabili anche singolarmente, con un semplice cambio di cartuccia (Unità LC)**
- **Azionamento elettromeccanico**
- **Unità LC da 120 cc, sostituibile "sul posto" e riciclabile**
- **Completamente automatico, affidabile, non necessita di manutenzione**
- **Resistente alla corrosione**
- **Protezione contro acqua e polvere (IP65)**
- **Grazie ad indicatori di funzione (LED) segnala il proprio stato di esercizio (ad es. erogazione in atto, Unità LC vuota, guasto)**

AZIONAMENTO

(ad eccezione di perma STAR CONTROL)

- **Regolare il tipo di erogazione desiderata mediante lo spostamento delle levette di azionamento (TIME)**
- **Avvitare perma STAR sul punto di lubrificazione e portare la ghiera di attivazione dalla posizione "OFF" alla posizione "ON"**

La quantità di lubrificante erogato (v. tabella) non è legato alle richieste del punto da lubrificare (meno o più lubrificante); potrete modificare la regolazione dell'erogazione di perma STAR in qualunque momento

PERMA STAR



VARIO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Mantenendo le stesse caratteristiche di perma STAR STANDARD, perma STAR VARIO in più consente l'impiego di Unità LC di differenti volumi: 60 cc, 120 cc, 250 cc Per selezionare l'Unità LC installata troverete sulla parte elettronica dell'azionamento ulteriori levette di selezione, denominate "VOL."

QUANTITÀ EROGATA GIORNALMENTE IN CC DA PERMA STAR STANDARD E PERMA STAR VARIO

Tempo di erogazione	Volume	60 cc	120 cc	250 cc
	1 mese		2,00	4,00
3 mesi		0,67	1,33	2,78
6 mesi		0,33	0,67	1,39
12 mesi		0,17	0,33	0,69

PERMA STAR



CONTROL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Mantiene le stesse caratteristiche di perma STAR VARIO

AZIONAMENTO

Il programma di erogazione viene eseguito in funzione delle ore effettive di esercizio della macchina; perma STAR CONTROL viene infatti collegato al quadro di comando della macchina, sul quale è possibile inoltre leggere i segnali di risposta degli indicatori di funzione (LED)

Tensione di alimentazione: 7÷25 V DC =

Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto s.r.l.
Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it