

Contenuto: Capitolo 4

Ruote serie

Serie di supporti girevoli

LKU

LKUE

LGDA

	LKU	LKUE	LGDA						
Serie Ø-ruota [mm] Portata [kg] A pagina	 LKU-TPA 100 - 200 mm 100 - 130 kg 120								
4 Serie Ø-ruota [mm] Portata [kg] A pagina		 LKUE-TPA/PTH 100 - 200 mm 100 - 130 kg 121							
Serie Ø-ruota [mm] Portata [kg] A pagina			 LGDA-PYA/PUA 100 mm 110 kg 122						




4

Ruote con supporto in materiale sintetico e per Design

Serie: LKU-TPA

Ruote con supporto rotante in materiale sintetico

 100 - 130 kg



Supporto: serie LKU - In materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, gruppo rotante su cuscinetto a sfere con doppia guarnizione, foro centrale con filetto M 12. Design bello ed elegante. Colore grigio chiaro. Descrizione dettagliata: a pagina 61

Ruote: serie TPA - Rivestimenti: in gomma termoplastica, colore grigio, antitraccia, 85° Shore A. Corpi ruota: in polipropilene, colore grigio chiaro, con cuscinetti a sfere e parafile, Descrizione dettagliata: alle pagine 84 e 30

Ruote con supporto rotante		Supporti con bloccaggio "stop-fix"		Ø-ruota [mm]	Largh. fascia [mm]	Portata [kg]	Tipo di scorrimento	Altezza totale [mm]	Ø-foro centrale [mm]	Disassam. [mm]
Codice	Codice									
LKU-TPA 101K	LKU-TPA 101K-FI			100	32	100	c. a sfere	145	M12	38
LKU-TPA 126K	LKU-TPA 126K-FI			125	32	110	c. a sfere	165	M12	47
LKU-TPA 150K	LKU-TPA 150K-FI			150	32	130	c. a sfere	195	M12	49
LKU-TPA 200K	LKU-TPA 200K-FI			200	32	130	c. a sfere	251	M12	67

Varianti / Accessori



	con bloccaggio direzionale, combinato con bloccaggio ruota	foro centrale con vite M12, con lunghezza utile di 25 mm	con codolo filettato M10 x 20 o M12 x 20	con fissaggio tramite espansore in alluminio	con espansore in materiale sintetico	con codolo liscio in acciaio	con attacco a piastra
Descrizione tecnica a pagina	61	61	74	75	75	74	70
Complemento codice	-RI-FI	-SC1225	-GS10 / -GS12	vedi qui sotto	vedi qui sotto	vedi qui sotto	vedi qui sotto
Disponibile per ruota-Ø	125	tutti	tutti	tutti	tutti	tutti	tutti

espansore in alluminio

Dimensione interna del tubo [mm]	Complemento codice
Ø 17 - 19	-EA1
Ø 19 - 21	-EA2
Ø 21 - 24	-EA3
Ø 24 - 29	-EA4
Ø 29 - 32	-EA5
□ 21	-EAQ

espansore in mat. sintetico

Dimensione interna tubo rotondo [mm]	Complemento codice
Ø 19 - 20	-EK2
Ø 20 - 22	-EK3
Ø 22 - 24	-EK4
Ø 25 - 27	-EK5

codolo liscio in acciaio

Dimensioni [mm]	Complemento codice
Ø 18,0 x 62	-ZA51
Ø 19,0 x 45	-ZA52
Ø 20,5 x 45	-ZA53
Ø 21,5 x 45	-ZA54
Ø 22,0 x 45	-ZA55
Ø 25,5 x 45	-ZA57
Ø 27,5 x 45	-ZA58

attacco a piastra (altezza totale + 10mm)

	Dimensioni [mm]	Complemento codice
dimens. piastra interasse foro-Ø	78 x 68 61 x 51 / 50 x 42 8,5	-P51
dimens. piastra interasse foro-Ø	80 x 80 60 x 60 / 50 x 60 8,5	-P52
dimens. piastra interasse foro-Ø	90 x 70 75 x 45 / 70 x 50 8,5	-P53

Serie: LKUE-TPA, LKUE-PTH

Ruote con supporto rotante in materiale sintetico, antistatiche

 100 - 130 kg



Supporto: serie LKUE - In materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, gruppo rotante su cuscinetto a sfere con doppia guarnizione, foro centrale con filetto M 12. Design bello ed elegante, antistatico, colore grigio chiaro.
Descrizione dettagliata: a pagina 61

Ruote: Rivestimenti: serie TPA: in gomma termoplastica di prima qualità, colore grigio, antistatica, antitraccia, 85° Shore A, iniettata.

Serie PTH: poliuretano iniettato, colore grigio, antitraccia, 98° Shore A, resistente all'usura, non sporca al contatto, bassa forza di spinta.

Corpi ruota: serie TPA: in polipropilene, colore nero, antistatica, con cuscinetti a sfere e parafili.

Serie PTH: in nylon di prima qualità, colore grigio chiaro, resistente agli urti ed alle vibrazioni, resistente alla corrosione, con cuscinetti a sfere.

Descrizione dettagliata: alle pagine 30 e 32

Ruote con supporto rotante		Supporti con bloccaggio "stop-fix"		Ø-ruota [mm]	Largh. fascia [mm]	Portata [kg]	Tipo di scorrimento	Altezza totale [mm]	Ø-foro centrale [mm]	Disassam. [mm]
Codice	Codice									
LKUE-TPA 101K-ELS	LKUE-TPA 101K-ELS-FI			100	32	100	c. a sfere	145	M12	38
LKUE-TPA 126K-ELS	LKUE-TPA 126K-ELS-FI			125	32	110	c. a sfere	165	M12	47
LKUE-PTH 150K-ELS	LKUE-PTH 150K-ELS-FI			150	32	130	c. a sfere	195	M12	49
LKUE-PTH 200K-ELS	LKUE-PTH 200K-ELS-FI			200	32	130	c. a sfere	251	M12	67

Varianti / Accessori



	con bloccaggio direzionale, combinato con bloccaggio ruota	foro centrale con vite M12, con lunghezza utile di 25 mm	con codolo filettato M10 x 20 o M12 x 20	con fissaggio tramite espansore in alluminio	con codolo liscio in acciaio	con attacco a piastra
Descrizione tecnica a pagina	61	61	74	75	74	70
Complemento codice	-RI-FI	-SC1225	-GS10 / -GS12	vedi qui sotto	vedi qui sotto	vedi qui sotto
Disponibile per ruota-Ø	a richiesta	tutti	tutti	tutti	tutti	tutti

espansore in alluminio

Dimensione interna del tubo [mm]	Complemento codice
Ø 17 - 19	-EA1
Ø 19 - 21	-EA2
Ø 21 - 24	-EA3
Ø 24 - 29	-EA4
Ø 29 - 32	-EA5
□ 21	-EAQ

codolo liscio in acciaio

Dimensioni [mm]	Complemento codice
Ø 18,0 x 62	-ZA51
Ø 19,0 x 45	-ZA52
Ø 20,5 x 45	-ZA53
Ø 21,5 x 45	-ZA54
Ø 22,0 x 45	-ZA55
Ø 25,5 x 45	-ZA57
Ø 27,5 x 45	-ZA58

attacco a piastra (altezza totale + 10mm)

Dimensioni [mm]	Complemento codice	
dimens. piastra interasse foro-Ø	78 x 68 61 x 51 / 50 x 42 8,5	-P51
dimens. piastra interasse foro-Ø	80 x 80 60 x 60 / 50 x 60 8,5	-P52
dimens. piastra interasse foro-Ø	90 x 70 75 x 45 / 70 x 50 8,5	-P53

Serie: LGDA-PYA, LGDA-PUA

Ruote con supporto per Design in zama iniettato

 110 kg



Supporto: serie LGDA - In zama iniettato con gruppo rotante su boccia liscia in nylon di prima qualità, verniciato a polveri - colore grigio chiaro.
Descrizione dettagliata: a pagina 61

Ruote: serie PYA: in nylon di prima qualità, colore nero, Serie PUA: con corpo ruota in nylon ed anello in poliuretano, colore grigio, antiriscaldamento. Parafili in nylon di prima qualità, colore grigio chiaro.

Ruote con supporto rotante	Supporti con bloccaggio "Radstop"	Ø-ruota [mm]	Largh. fascia [mm]	Larghezza rullo totale [mm]	Portata [kg]	Tipo di scorrimento	Altezza totale inclusi i sei lati [mm]	Codolo filettato	Disassam. [mm]
LGDA-PYA 100G	LGDA-PYA 100G-RA	100	2 x 19	61	110	foro pass.	120	M12 x 15	33
LGDA-PUA 100G	LGDA-PUA 100G-RA	100	2 x 19	65	110	foro pass.	120	M12 x 15	33



Varianti / Accessori



	fissaggio a piastra 60 x 60 mm, 40x40/46x46 mm	in versione antistatica	con copriuota in colore speciale	supporto con superficie speciale
Descrizione tecnica a pagina				
Complemento codice	-P23	-AS		
Disponibile per ruota-Ø	tutti	tutti	a richiesta	a richiesta



Gentili Clienti,

siamo lieti che anche Voi possiate prendere visione di questo catalogo che, per la completezza e la chiarezza delle informazioni riportate, è da tutti considerato "l'Enciclopedia" della ruota.

L'Emporio del Cuscinetto è da sempre partner della BLICKLE essendo stato il precursore nella distribuzione dei suoi prodotti in Italia, ed è ferma intenzione nostra e della BLICKLE continuare questo percorso di crescita con un unico scopo: quello di soddisfare qualsiasi esigenza della nostra Clientela.

Vi auguriamo una piacevole lettura, ricordandoVi che trattiamo i marchi di maggior prestigio nel settore della trasmissione di potenza.

Emporio del Cuscinetto



Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto
Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it