

Lubrificanti per l'industria alimentare e farmaceutica

Campo di applicazione: **compressori**

Indicazioni per la scelta	Nome del prodotto	Olio di base	Campo di temperature d'impiego (°C)	ISO VG DIN 51 519	Densità DIN 51 757 a 20 °C (g/ml)
Olio per compressori USDA H1 esente da olio minerale	Klüber-Summit HySyn FG 46	Olio di glicole polialchilenico	da - 45 a 135	46	0,84

Viscosità cinematica DIN 51 562 T1 (mm ² /s) a 40 °C 100 °C	Indice di viscosità DIN ISO 2909 (VI)	Punto di scorrimento DIN ISO 3016 (°C)	Punto di fiamma DIN ISO 2592 (°C)	Altre indicazioni
50 7,9	130	≤ - 45	240	Ottima resistenza all'ossidazione. Le viscosità ISO VG 32, 46 e 68 si sono affermate per l'impiego in compressori a vite e multistadio a palette. Klüber-Summit HySyn FG 100 è previsto per la lubrificazione di compressori alternativi e in compressori multistadio a palette.

Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto
Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it