



Lubrificanti per l'industria alimentare e farmaceutica

Campo di applicazione: Impianti pneumatici

Indicazioni per la scelta	Nome del prodotto	Olio di base	Campo di temperature d'impiego (°C)	ISO VG DIN 51 519	Densità DIN 51 757 a 20 °C (g/ml)
Olio pneumatico per unità di manutenzione ad aria compressa USDA H1 esente da olio minerale	Klüber-Summit HySyn FG 32	Idrocarburo sintetico	- 40 a 135	32	0,83

Viscosità cinematica DIN 51 562 T1 (mm ² /s) a		Indice di viscosità DIN ISO 2909 (VI)	Punto di scorrimento DIN ISO 3016 (°C)	Punto di fiamma DIN ISO 2592 (°C)	Altre indicazioni
40 °C	100 °C				
33	6,1	130	≤ - 50	> 230	Olio per aria compressa con ottima resistenza all'ossidazione.

Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto
Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it