

Lubrificanti per l'industria alimentare e farmaceutica

Campo di applicazione: rubinetterie

Indicazioni per la scelta	Nome del prodotto	Olio di base/ispessente	Campo di temperature d'impiego (°C)	Densità a 20 °C (g/cm ³)	Colore	Punto di goccia DIN ISO 2176 (°C)
Grasso per guarnizioni in rubinetterie	PARALIQ GTE 703	Olio al silicone/PTFE	da - 50 a 150	1,31	bianco	> 250
USDA H1 esente da olio minerale	Klubersynth UH1 64-2403	Idrocarburo sintetico/silicato	da 0 a 140	0,87	beige	senza

Penetrazione lavorata DIN ISO 2137 (0,1 mm)	Consistenza Classe NLGI DIN 51 818	Viscosità dinamica apparente, Classe di viscosità KL	Riscontrata la compatibilità con i seguenti elastomeri ¹	Altre indicazioni
da 220 a 250	3	S	EPDM, FPM, NBR	E' resistente contro disinfettanti e detergenti, non disturba la formazione di schiuma nella birra, è resistente all'acqua fredda e calda ed è inodore e insapore.
da 220 a 250	3	S	NBR	

¹ Questa attribuzione viene effettuata secondo lo stato attuale delle nostre conoscenze e non ha alcuna pretesa di completezza. A causa delle molteplici miscele nell'ambito dei gruppi di elastomeri indicati raccomandiamo di far verificare presso il fabbricante di elastomeri, prima dell'applicazione in serie programmata, la compatibilità degli elastomeri con il prodotto prescelto.

Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto
 Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
 Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it